

Описание, назначение и область применения

«Разбавитель ПОЛИ-1» - органический разбавитель, предназначенный для разбавления полиуретановых лакокрасочных материалов «Преград ПУ», «Преград ПУ Топ» и акриловой грунт-эмали «Преград Акрил».

Технические характеристики

Внешний вид	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость с характерным запахом.
Плотность при температуре +20 °С, г/см ³	0,875±0,05

Упаковка, транспортирование и хранение

Упаковка	Разбавитель расфасовывается в металлические ёмкости по 16 кг.
Хранение	Разбавитель должен храниться в герметичной таре производителя в складских помещениях или под навесом. Хранение при температуре от -30 до +30 °С, без воздействия прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов. Срок хранения – 24 месяца от даты производства.
Транспортировка	Транспортировка при температуре от -30 до +35 °С. Не допускается воздействие на разбавитель прямых солнечных лучей во время транспортировки.

Меры безопасности

Места проведения работ должны быть обеспечены средствами пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005. Окрасочные работы производить при хорошей вентиляции, с использованием средств индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, респираторы, очки и т.д.) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.296, , ГОСТ 12.4.253, ГОСТ Р 12.4.301 и т.д. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

Если у вас появились сомнения относительно использования этого продукта, консультируйтесь в технической службе производителя.

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с рекомендациями по применению материалов. Сведения, приведенные в настоящем техническом описании, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель также не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения. Приведенные в технических описаниях рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей.